



## Pierścień uszczelniający OL-1 (8153156) serii OL - Festo



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO095077**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

W oparciu o normę	ISO 16030
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-13.775 psi
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 degC
Dokręcenie ręczne przy RT	tak
Znamionowy moment dokręcenia	23 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	+/- 20%
Waga produktu	1.09 g
Przyłącze pneumatyczne	G1
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał zderzaka	Aluminium
Materiał uszczelnień	HNBR

## DANE TECHNICZNE

<b>Waga</b>	1,4 g / szt.	<b>Nr kat.</b>	OT-FESTO095077
		<b>EAN-13</b>	4052568586003

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 14:35