



Pierścień uszczelniający OL-M7 (8153155) serii OL - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO095078**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

W oparciu o normę	ISO 16030
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-13.775 psi
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 degC
Dokręcenie ręczne przy RT	tak
Znamionowy moment dokręcenia	3 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	+/- 20%
Waga produktu	0.1 g
Przyłącze pneumatyczne	M7
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał zderzaka	Aluminium
Materiał uszczelnień	HNBR

DANE TECHNICZNE

Waga	0,1 g / szt.	Nr kat.	OT-FESTO095078
		EAN-13	4052568585990

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 05:04