AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Pierścień uszczelniający OL-1/2-100 (534235) serii OL - Festo



**Numer artykułu SKU: OT-FESTO014444**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| W oparciu o normę | ISO 16030 |
| Wielkość opakowania | 100 |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.095 MPa |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.95 bar |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -13.775 psi |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych | Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy.Wyjątek stanowi nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki obwodów drukowanych, kable, elektryczne złącza wtykowe i cewki |
| Klasa Cleanroom | Element zamontowany statycznie, brak możliwości oceny zgodnie z normą ISO 14644-1 |
| Temperatura otoczenia | -40 degC |
| Dokręcenie ręczne przy RT | tak |
| Znamionowy moment dokręcenia | 23 Nm |
| Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia | +- 20% |
| Przyłącze pneumatyczne | G1/2 |

| | |
|---|---|
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał zderzaka | Aluminium |
| Materiał uszczelnień | HNBR |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Temperatura otoczenia** | -40 ... 100 °C |
| **Materiał uszczelnień** | HNBR |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zgodne z RoHS |
| **Wielkość** | 1/2 |
| **Dociągnięcie ręczne przy temperaturze pokojowej** | Tak |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 2 – Średnia odporność na korozję |
| **Zgodność z PWIS** | VDMA24364-B2-L |
| **W oparciu o normę** | ISO 16030 |
| **Waga produktu** | 0.68 g |
| **Jednostka opakowania** | 1 |
| **Materiał zderzaków** | Aluminium |
| **Nominalny moment dokręcający** | 23 Nm |
| **Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia** | ± 20 % |
| **Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury** | -0.095 ... 3 MPa, -0.95 ... 30 bar, -13.775 ... 435 psi |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO014444 |
| **EAN-13** | 4052568048808 |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 05:02