



Pierścień uszczelniający OL-1/8-500 (534232) serii OL - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO019976**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

OL-1/8-500 OL-1/8-500 (534232) Dichtring

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-40 ... 100 °C
Materiał uszczelnień	HNBR
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Wielkość	1/8
Dociągnięcie ręczne przy temperaturze pokojowej	Tak
Klasa odporności na korozję CRC	2 - Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
W oparciu o normę	ISO 16030
Waga produktu	71.24 g
Jednostka opakowania	500
Materiał zderzaków	Aluminium
Nominalny moment dokręcający	6 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.095 ... 3 MPa, -0.95 ... 30 bar, -13.775 ... 435 psi

Nr kat.	OT-FESTO019976
EAN-13	4052568048778

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 09:33