



Pierścień uszczelniający OL-3/8-200 (534234) serii OL - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO019977

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

OL-3/8-200 OL-3/8-200 (534234) Dichtring

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-40 ... 100 °C
Materiał uszczelnień	HNBR
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Wielkość	3/8
Dociągnięcie ręczne przy temperaturze pokojowej	Tak
Klasa odporności na korozję CRC	2 - Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
W oparciu o normę	ISO 16030
Waga produktu	114.91 g
Jednostka opakowania	200
Materiał zderzaków	Aluminium
Nominalny moment dokręcający	13 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.095 ... 3 MPa, -0.95 ... 30 bar, -13.775 ... 435 psi

Nr kat.	OT-FESTO019977
EAN-13	4052568048792

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 12:26