



Elektrozawór ED 5/2 ISO1 220/50 (0820024960) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR024571**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Qn maks. 2500 l/min
- Sterowanie elektryczne
- Sterowanie pneumatyczne
- Szerokość: 42 mm, 56 mm

DANE TECHNICZNE

Waga	0,29 kg
Wyjście przyłącza sprężonego powietrza	płyta podstawowa ISO 5599-1
Wejście sprężonego powietrza	płyta podstawowa ISO 5599-1
Zasada uszczelniania	uszczelnienie miękkie
Rodzaj powrotu	sprężyna powietrzna
Zawór pilot	zewnątrzny
Szerokość zaworu pilota	30 mm
Szerokość zaworu/typ	ISO 1
Przepływ nominalny Qn	1060 l/min
Typ złącza elektrycznego	wtyk
Złącze elektryczne, rozmiar	EN 175301-803, forma A
Przyłącze sprężonego powietrza, wylot	płyta podstawowa ISO 5599-1
Przyłącze zasilania dla pilota	płyta podstawowa ISO 5599-1
Przyłącze odpowietrzające pilota	płyta podstawowa ISO 5599-1
Sposób uruchamiania	uruchamianie elektryczne
Zawór podstawowy ze złączem elektrycznym	zawór podstawowy bez cewki
Sterowanie uruchamianiem	pojedyncza cewka
Pomocnicze sterowanie ręczne	z blokadą
Typ połączenia	połączenie płytowe
Min. ciśnienie robocze	-0,9 bar
ATEX	ATEX opcjonalnie
Zasada podłączenia	na płycie indywidualnej
Zgodność z normą	ISO 5599-1
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Typ zaworu	zawór suwakowy, przekrycie pozytywne
Funkcja zaworu	5/2

Nr kat.

OT-BRR024571