



Płyta zaciskowa ISO3 BSPP 3/4 (R432009166) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR024923**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Waga	0,48 kg
Odpowietrzenie dróg (3, 5)	z odpowietrzeniem bezpośrednim (3/5)
Wejście sprężonego powietrza	G 3/4
Port exhaust	G 3/4
Śruba montażowa	M8
Min. temperatura medium	10 °C
Min. temperatura otoczenia	10 °C
Maks. temperatura medium	120 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	200 °C
Szerokość zaworu/typ	ISO 3
Typ odpowietrzenia	porty separowane
Typ	plyta podstawowa
Kierunek portu pneumatycznego (3,5)	z boku
Kierunek portu pneumatycznego (1)	z boku
Wyjście przyłącza sprężonego powietrza	G 3/4
Min. ciśnienie robocze	3,5 bar
Medium	sprężone powietrze
Materiał płyty podstawowej	odlew aluminiowy
Zgodność z normą	ISO 5599-1
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Ciężar	0,54 kg

Nr kat.

OT-BRR024923

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 19:00