



Elektrozawór wspomagający (zawór pilot) 3/2NO-110AC (1827414024) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR017417**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Waga	0,26 kg
Moc podtrzymania przy zasilaniu AC 60 Hz	14 VA
Pobierana moc podczas załączania AC 60 Hz	21 VA
Pobierana moc podczas załączania przy AC 50 Hz	21 VA
Zasada uszczelniania	uszczelnienie miękkie
Rodzaj powrotu	sprężyna
Napięcie robocze AC przy 60 Hz	110 V
Napięcie robocze AC przy 50 Hz	110 V
Przepływ nominalny Qn droga 2 -> 3	130 l/min
Przepływ nominalny Qn droga 1 -> 2	110 l/min
Min. temperatura medium	-10 °C
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. temperatura medium	50 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	50 °C
Sposób uruchamiania	uruchamianie elektryczne
Moc podtrzymania przy zasilaniu AC 50 Hz	14 VA
Typ złącza elektrycznego	wtyk
Złącze elektryczne, rozmiar	EN 175301-803, forma A
Przylącze sprężonego powietrza, wylot	G 1/8
Pomocnicze sterowanie ręczne	z blokadą
Typ połączenia	połączenie rurowe
Min. ciśnienie robocze	0 bar
Wersja	NO
Medium	sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Typ zaworu	zawór grzybkowy

Nr kat.

OT-BRR017417

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 01:45