AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór V740-5/2AR-024DC-07 (5727470220) - Aventics



## Numer artykułu SKU: OT-BRR010762

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Wytrzymała obudowa z polimeru
- Odpowiedni dla wszystkich jakości powietrza
- Niezmiennie wysoka powtarzalność
- Możliwy montaż płyty bazowej i bloku
- Wersje dostępne również z cewkami UL i ATEX

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,29 kg |
| **Typ złącza elektrycznego** | wtyk |
| **Tolerancja napięcia DC** | -10% / +10% |
| **Elektrozawór z wtyczką** | nie |
| **Wbudowany dławik** | tak |
| **Odporność na temperaturę** | odporność na niską temperaturę, -25°C |
| **Zasada uszczelniania** | uszczelnienie miękkie |
| **Rodzaj powrotu** | sprężyna powietrzna |
| **Zawór pilot** | wewnętrzny |
| **Min. temperatura medium** | -25 °C |
| **Min. temperatura otoczenia** | -25 °C |
| **Maks. temperatura medium** | 50 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 50 °C |
| **Przepływ nominalny Qn** | 1100 l/min |
| **Sposób uruchamiania** | uruchamianie elektryczne |
| **Złącze elektryczne, rozmiar** | EN 175301-803, forma A |
| **Napięcie robocze DC** | 24 V |
| **Wyjście przyłącza sprężonego powietrza** | ø10x1 |
| **Możliwość montowania w blok** | tak |
| **Pomocnicze sterowanie ręczne** | z blokadą |
| **Typ połączenia** | połączenie rurowe |
| **Min. ciśnienie robocze** | 1,5 bar |
| **Zasada podłączania** | na płycie, na płycie indywidualnej |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 10 bar |
| **Typ zaworu** | zawór grzybkowy membranowy |
| **Funkcja zaworu** | 5/2 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR010762 |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 14:07