



Szybkozłączka bezpieczna NW7,2, G1/4" GW, z zaworem 3/2



**Numer artykułu SKU:
KDGISI14NW7HSV**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Obudowa: Mosiadzik niklowany/stal hartowana, tulejka przesuwna: Aluminium eloksalowane, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C

Cisnienie robocze:

0 - 20 bar

Przepływ:

2050 l/min (Eingangsdruk 6 bar, max. Druckabfall 1 bar)

Funkcja:

To szybkozłącze bezpieczne to połączenie ręcznego zaworu przesuwnego i złącza rurowego do szybkiego montażu. Tylko wtedy, gdy strone wtyczki odpowietrzono przez tulejkę przesuwna, jest możliwość poluzowania złącza. Tulejka przesuwna może być poruszana tylko w stanie złączonym i funkcjonuje jak zawór ręczny przesuwny 3/2-drogowy.

kompatybilny z *:

Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWJ (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) i wiele innych produktów niemieckich

*Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	KDGISI14NW7HSV
EAN-13	4050571853792