AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Szybkozłączka bezpieczna NW7,2, do przewodu 6, z zaworem 3/2



Numer artykułu SKU: KDSSI8NW7HSV

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Obudowa: Mosiadz niklowany/stal hartowana, tulejka przesuwna: Aluminium eloksalowane, uszczelka: NBR
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +100°C
Cisnienie robocze:
0 - 20 bar
Przeplyw:
2050 l/min (Eingangsdruck 6 bar, max. Druckabfall 1 bar)
Funkcja:
To szybkozlacze bezpieczne to polaczenie recznego zaworu przesuwnego i zlacza rurowego do szybkiego montazu. Tylko wtedy, gdy strone wtyczki odpowietrzono przez tulejke przesuwna, jest mozliwosc poluzowania zlacza. Tulejka przesuwna moze byc poruszana tylko w stanie zlaczonym i funkcjonuje jak zawór reczny przesuwny 3/2-drogowy.
kompatybilny z *:
Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) i wiele innych produktów niemieckich
*Nazwy i oznaczenia sa czesciowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	KDSSI8NW7HSV
EAN-13	4050571853877

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:44