



## Siłownik kompaktowy ISO21287, dwustronnego działania, D40x50 , gwint zewnętrzny na tłoczysku - EMC



**Numer artykułu SKU:  
SFS40/50-B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 100: Stahl hartverchromt), Dichtung: NBR / PUR

**Zakres temperatury:**

-20°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

1 - 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drazek tłoka z gwintem zewnętrznym-B

---

### DANE TECHNICZNE

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| AF             | 12 mm                              |
| ZB             | 52 mm                              |
| ZA             | 45 mm                              |
| WH             | 7 mm                               |
| TG             | 38 mm                              |
| RT             | M 6                                |
| PL2            | 9,5 mm                             |
| PL1            | 16,5 mm                            |
| KK             | M 10 x 1,25                        |
| E1             | 2,5 mm                             |
| CH             | 14 mm                              |
| Waga           | 0,6 kg                             |
| AD             | 16 mm                              |
| LA             | 5 mm                               |
| S              | 0 mm                               |
| Gwint          | G 1/8                              |
| E              | 53 mm                              |
| A              | 19 mm                              |
| Wykonanie      | drażek tłoka z gwintem zewnętrznym |
| Rozmiar        | 16 mm                              |
| Skok           | 50 mm                              |
| Średnica tłoka | 40 mm                              |

Nr kat.

SFS40/50-B