



Siłownik kompaktowy ISO21287, dwustronnego działania, D40x60 , gwint zewnętrzny na tłoczysku - EMC



Numer artykułu SKU:
SFS40/60-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 100: Stahl hartverchromt), Dichtung: NBR / PUR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

1 - 10 bar

Opcjonalnie:

Drazek tłoka z gwintem zewnętrznym-B

DANE TECHNICZNE

AF	12 mm
ZB	52 mm
ZA	45 mm
WH	7 mm
TG	38 mm
RT	M 6
PL2	9,5 mm
PL1	16,5 mm
KK	M 10 x 1,25
E1	2,5 mm
CH	14 mm
Waga	0,65 kg
AD	16 mm
LA	5 mm
S	0 mm
Gwint	G 1/8
E	53 mm
A	19 mm
Wykonanie	drażek tłoka z gwintem zewnętrznym
Rozmiar	16 mm
Skok	60 mm
Średnica tłoka	40 mm

Nr kat.

SFS40/60-B