



## Siłownik kompaktowy ISO21287, dwustronnego działania, D20x40 , gwint wewnętrzny na tłoczysku - EMC



**Numer artykułu SKU:**  
**SFS20/40**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 100: Stahl hartverchromt), Dichtung: NBR / PUR

**Zakres temperatury:**

-20°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

1 - 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym-B

---

### DANE TECHNICZNE

|                |          |
|----------------|----------|
| AF             | 10 mm    |
| ZB             | 43 mm    |
| ZA             | 37 mm    |
| WH             | 6 mm     |
| TG             | 22 mm    |
| RT             | M 5      |
| PL2            | 5,5 mm   |
| PL1            | 15,5 mm  |
| KF             | M 6      |
| E1             | 0 mm     |
| CH             | 8 mm     |
| Waga           | 0,24 kg  |
| AD             | 10 mm    |
| LA             | 5 mm     |
| S              | 3 mm     |
| Gwint          | M 5      |
| E              | 36 mm    |
| Wykonanie      | standard |
| Rozmiar        | 15 mm    |
| Skok           | 40 mm    |
| Średnica tłoka | 20 mm    |

Nr kat.

SFS20/40