



## Siłownik kompaktowy ISO21287, dwustronnego działania, D25x10 , gwint wewnętrzny na tłoczysku - EMC



**Numer artykułu SKU:  
SFS25/10**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 100: Stahl hartverchromt), Dichtung: NBR / PUR

**Zakres temperatury:**

-20°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

1 - 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym-B

---

### DANE TECHNICZNE

AF	10 mm
ZB	45 mm
ZA	39 mm
WH	6 mm
TG	26 mm
RT	M 5
PL2	5,5 mm
PL1	17,5 mm
KF	M 6
E1	0 mm
CH	10 mm
Waga	0,185 kg
AD	12 mm
LA	5 mm
S	0 mm
Gwint	M 5
E	40 mm
Wykonanie	standard
Rozmiar	15 mm
Skok	10 mm
Średnica tłoka	25 mm

Nr kat.

SFS25/10