



Siłownik kompaktowy ISO21287, dwustronnego działania, D50x80 , gwint zewnętrzny na tłoczysku - EMC



**Numer artykułu SKU:
SFS50/80-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 100: Stahl hartverchromt), Dichtung: NBR / PUR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

1 - 10 bar

Opcjonalnie:

Drazek tłoka z gwintem zewnętrznym-B

DANE TECHNICZNE

AF	16 mm
ZB	53 mm
ZA	45 mm
WH	8 mm
TG	46,5 mm
RT	M 8
PL2	10,5 mm
PL1	16 mm
KK	M 12 x 1,25
E1	2,5 mm
CH	17 mm
Waga	1,1 kg
AD	20 mm
LA	5 mm
S	4 mm
Gwint	G 1/8
E	63 mm
A	22 mm
Wykonanie	drażek tłoka z gwintem zewnętrznym
Rozmiar	20 mm
Skok	80 mm
Średnica tłoka	50 mm

Nr kat.

SFS50/80-B