



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy ISO21287, dwustronnego działania, D25x40 , gwint wewnętrzny na tłoczysku - EMC



Numer artykułu SKU:
SFS25/40

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 100: Stahl hartverchromt), Dichtung: NBR / PUR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

1 - 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym-B

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------|----------|
| AF | 10 mm |
| ZB | 45 mm |
| ZA | 39 mm |
| WH | 6 mm |
| TG | 26 mm |
| RT | M 5 |
| PL2 | 5,5 mm |
| PL1 | 17,5 mm |
| KF | M 6 |
| E1 | 0 mm |
| CH | 10 mm |
| Waga | 0,28 kg |
| AD | 12 mm |
| LA | 5 mm |
| S | 0 mm |
| Gwint | M 5 |
| E | 40 mm |
| Wykonanie | standard |
| Rozmiar | 15 mm |
| Skok | 40 mm |
| Średnica tłoka | 25 mm |

Nr kat.

SFS25/40