



## Siłownik kompaktowy ISO21287, dwustronnego działania, D63x25 , gwint zewnętrzny na tłoczysku - EMC



**Numer artykułu SKU:**  
**SFS63/25-B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 100: Stahl hartverchromt), Dichtung: NBR / PUR

**Zakres temperatury:**

-20°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

1 - 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym-B

---

### DANE TECHNICZNE

AF	16 mm
ZB	57 mm
ZA	49 mm
WH	8 mm
TG	56,5 mm
RT	M 8
PL2	11,5 mm
PL1	17 mm
KK	M 12 x 1,25
E1	3,5 mm
CH	17 mm
Waga	0,9 kg
AD	20 mm
LA	5 mm
S	5 mm
Gwint	G 1/8
E	74 mm
A	22 mm
Wykonanie	drażek tłoka z gwintem zewnętrznym
Rozmiar	20 mm
Skok	25 mm
Średnica tłoka	63 mm

Nr kat.

SFS63/25-B