



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy ISO21287, dwustronnego działania, D80x15 , gwint zewnętrzny na tłoczysku - EMC



Numer artykułu SKU:  
**SFS80/15-B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 100: Stahl hartverchromt), Dichtung: NBR / PUR

**Zakres temperatury:**

-20°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

1 - 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym-B

---

## DANE TECHNICZNE

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| AF             | 21 mm                              |
| ZB             | 64 mm                              |
| ZA             | 54 mm                              |
| WH             | 10 mm                              |
| TG             | 72 mm                              |
| RT             | M 10                               |
| PL2            | 15 mm                              |
| PL1            | 17 mm                              |
| KK             | M 16 x 1,5                         |
| E1             | 3,5 mm                             |
| CH             | 22 mm                              |
| Waga           | 1,4 kg                             |
| AD             | 25 mm                              |
| LA             | 5 mm                               |
| S              | 10 mm                              |
| Gwint          | G 1/8                              |
| E              | 92 mm                              |
| A              | 28 mm                              |
| Wykonanie      | drażek tłoka z gwintem zewnętrznym |
| Rozmiar        | 25 mm                              |
| Skok           | 15 mm                              |
| Średnica tłoka | 80 mm                              |

Nr kat.

SFS80/15-B