



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy ISO21287, dwustronnego działania, D100x20 , gwint zewnętrzny na tłoczysku - EMC



Numer artykułu SKU:
SFS100/20-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 100: Stahl hartverchromt), Dichtung: NBR / PUR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

1 - 10 bar

Opcjonalnie:

Drazek tłoka z gwintem zewnętrznym-B

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------|------------------------------------|
| AF | 21 mm |
| ZB | 77 mm |
| ZA | 67 mm |
| WH | 10 mm |
| TG | 89 mm |
| RT | M 10 |
| PL2 | 19 mm |
| PL1 | 24,5 mm |
| KK | M 16 x 1,5 |
| E1 | 4,5 mm |
| CH | 27 mm |
| Waga | 2,4 kg |
| AD | 32 mm |
| LA | 5 mm |
| S | 14 mm |
| Gwint | G 1/8 |
| E | 109 mm |
| A | 28 mm |
| Wykonanie | drażek tłoka z gwintem zewnętrznym |
| Rozmiar | 25 mm |
| Skok | 20 mm |
| Średnica tłoka | 100 mm |

Nr kat.

SFS100/20-B