



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy ISO21287, dwustronnego działania, D100x80 , gwint zewnętrzny na tłoczysku - EMC



Numer artykułu SKU:
SFS100/80-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 100: Stahl hartverchromt), Dichtung: NBR / PUR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

1 - 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym-B

DANE TECHNICZNE

AF	21 mm
ZB	77 mm
ZA	67 mm
WH	10 mm
TG	89 mm
RT	M 10
PL2	19 mm
PL1	24,5 mm
KK	M 16 x 1,5
E1	4,5 mm
CH	27 mm
Waga	3,6 kg
AD	32 mm
LA	5 mm
S	14 mm
Gwint	G 1/8
E	109 mm
A	28 mm
Wykonanie	drażek tłoka z gwintem zewnętrznym
Rozmiar	25 mm
Skok	80 mm
Średnica tłoka	100 mm

Nr kat.

SFS100/80-B