



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy ISO21287, dwustronnego działania, D40x50 , gwint wewnętrzny na tłoczysku - EMC



Numer artykułu SKU:
SFS40/50

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 100: Stahl hartverchromt), Dichtung: NBR / PUR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

1 - 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym-B

DANE TECHNICZNE

AF	12 mm
ZB	52 mm
ZA	45 mm
WH	7 mm
TG	38 mm
RT	M 6
PL2	9,5 mm
PL1	16,5 mm
KF	M 8
E1	2,5 mm
CH	14 mm
Waga	0,6 kg
AD	16 mm
LA	5 mm
S	0 mm
Gwint	G 1/8
E	53 mm
Wykonanie	standard
Rozmiar	16 mm
Skok	50 mm
Średnica tłoka	40 mm

Nr kat.

SFS40/50