



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy ISO21287, dwustronnego działania, D50x125 , gwint wewnętrzny na tłoczysku - EMC



Numer artykułu SKU:
SFS50/125

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 100: Stahl hartverchromt), Dichtung: NBR / PUR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

1 - 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym-B

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------|----------|
| AF | 16 mm |
| ZB | 53 mm |
| ZA | 45 mm |
| WH | 8 mm |
| TG | 46,5 mm |
| RT | M 8 |
| PL2 | 10,5 mm |
| PL1 | 16 mm |
| KF | M 10 |
| E1 | 2,5 mm |
| CH | 17 mm |
| Waga | 1,3 kg |
| AD | 20 mm |
| LA | 5 mm |
| S | 4 mm |
| Gwint | G 1/8 |
| E | 63 mm |
| Wykonanie | standard |
| Rozmiar | 20 mm |
| Skok | 125 mm |
| Średnica tłoka | 50 mm |

Nr kat.

SFS50/125