



Siłownik kompaktowy ISO21287, dwustronnego działania, D100x80 , gwint wewnętrzny na tłoczysku - EMC



**Numer artykułu SKU:
SFS100/80**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 100: Stahl hartverchromt), Dichtung: NBR / PUR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

1 - 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym-B

DANE TECHNICZNE

AF	21 mm
ZB	77 mm
ZA	67 mm
WH	10 mm
TG	89 mm
RT	M 10
PL2	19 mm
PL1	24,5 mm
KF	M 12
E1	4,5 mm
CH	27 mm
Waga	3,5 kg
AD	32 mm
LA	5 mm
S	14 mm
Gwint	G 1/8
E	109 mm
Wykonanie	standard
Rozmiar	25 mm
Skok	80 mm
Średnica tłoka	100 mm

Nr kat.	SFS100/80
---------	-----------