



Siłownik kompaktowy ISO21287, dwustronnego działania, D20x60 , gwint zewnętrzny na tłoczysku - EMC



Numer artykułu SKU:
SFS20/60-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 100: Stahl hartverchromt), Dichtung: NBR / PUR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

1 - 10 bar

Opcjonalnie:

Drazek tłoka z gwintem zewnętrznym-B

DANE TECHNICZNE

AF	10 mm
ZB	43 mm
ZA	37 mm
WH	6 mm
TG	22 mm
RT	M 5
PL2	5,5 mm
PL1	15,5 mm
KK	M 8
E1	0 mm
CH	8 mm
Waga	0,31 kg
AD	10 mm
LA	5 mm
S	3 mm
Gwint	M 5
E	36 mm
A	16 mm
Wykonanie	drażek tłoża z gwintem zewnętrznym
Rozmiar	15 mm
Skok	60 mm
Średnica tłoża	20 mm

Nr kat.

SFS20/60-B