



Siłownik kompaktowy ISO21287, dwustronnego działania, D25x100 , gwint zewnętrzny na tłoczysku - EMC



Numer artykułu SKU:
SFS25/100-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 100: Stahl hartverchromt), Dichtung: NBR / PUR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

1 - 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym-B

DANE TECHNICZNE

AF	10 mm
ZB	45 mm
ZA	39 mm
WH	6 mm
TG	26 mm
RT	M 5
PL2	5,5 mm
PL1	17,5 mm
KK	M 8
E1	0 mm
CH	10 mm
Waga	0,49 kg
AD	12 mm
LA	5 mm
S	0 mm
Gwint	M 5
E	40 mm
A	16 mm
Wykonanie	drażek tłoża z gwintem zewnętrznym
Rozmiar	15 mm
Skok	100 mm
Średnica tłoża	25 mm

Nr kat.

SFS25/100-B