



## Przewód teflonowy spawalniczy PFA 6x4, naturalny



**Numer artykułu SKU:  
PFA6X4NATUR**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**



## OPIS PRODUKTU

Zakres temperatury:

-196°C do maks. +260°C

Właściwości:

Do wysokich temperatur, odporny na agresywne czynniki robocze, kolor naturalny: odporny na artykuły spożywcze

Długość rolki:

50 m

Wartości wytrzymałościowe do wykorzystania ciśnienia przy odporności na temperaturę:

-196°C do +20°C: 100%, +50°C: 87%, +75°C: 77%, +100°C: 68%, +150°C: 53%, +200°C: 39%, +250°C: 28%

\* kolor standardowy naturalny, proszę stosować w pierwszej kolejności, \*\* przy podwójnym zabezpieczeniu

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,035 kg
Ciśnienie robocze	27 bar
Min. promień gięcia	60 mm
Kolor	naturalny
Wykonanie	towar na metry
Materiał	PFA (odporny na temperaturę)
Średnica zewnętrzna węża	6 mm
Średnica wewnętrzna węża	4 mm
Średnica węża zewn. x wewn.	6 x 4 mm

Nr kat.	PFA6X4NATUR
EAN-13	4050571545550