



## Przewód teflonowy spawalniczy PFA 12x10, naturalny



**Numer artykułu SKU:  
PFA12X10NATUR**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

Zakres temperatury:

-196°C do maks. +260°C

Właściwości:

Do wysokich temperatur, odporny na agresywne czynniki robocze, kolor naturalny: odporny na artykuły spożywcze

Długość rolki:

50 m

Wartości wytyczne do wykorzystania ciśnienia przy odporności na temperaturę:

-196°C do +20°C: 100%, +50°C: 87%, +75°C: 77%, +100°C: 68%, +150°C: 53%, +200°C: 39%, +250°C: 28%

\* kolor standardowy naturalny, proszę stosować w pierwszej kolejności, \*\* przy podwójnym zabezpieczeniu

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,075 kg
Ciśnienie robocze	13 bar
Min. promień gięcia	180 mm
Kolor	naturalny
Wykonanie	towar na metry
Materiał	PFA (odporny na temperaturę)
Średnica zewnętrzna węża	12 mm
Średnica wewnętrzna węża	10 mm
Średnica węża zewn. x wewn.	12 x 10 mm

Nr kat.	PFA12X10NATUR
EAN-13	4050571545529