



## Przewód techniczny 9,0x14,5mm (5m) z szybkozłączką i króć., standardowe



**Numer artykułu SKU:  
P9SOFT-5KDG**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Rdzeń wewnętrzny: PCW czarny pokrywa zewnętrzna: PCW niebieski, wkładka tkana: Włókno poliestrowe, wyprodukowane bez silikonu, certyfikowane przez TÜV, gniazdo i wtyk złącza: Korpus mosiężny i uszczelka NBR

### Zakres temperatury:

-20°C do +60°C (z przyciskiem szybkozłącza bezpiecznego: -15°C do maks. +60°C)

### Cisnienie robocze:

15 bar (z przyciskiem szybkozłącza bezpiecznego: 12 bar)

### Obszar zastosowania:

Waz sprężonego powietrza dla przemysłu, warsztatu i stacji paliw. Bardzo elastyczny w każdych warunkach atmosferycznych, odporny na promieniowanie UV.

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,65 kg
Zakres temperatury	-20 do +60 °C
Wykonanie	wykonanie standardowe ze złączem standardowym
Długość węża	5 m
Średnica zewnętrzna węża	14,5 mm
Średnica wewnętrzna węża	9 mm

Nr kat.	P9SOFT-5KDG
EAN-13	4050571828776