AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód techniczny 6,3x11,0mm (10m) z szybkozłączką i króć., standardowe



Numer artykułu SKU: P6SOFT-10KDG

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Rdzen wewnetrzny: PCW czarny pokrywa zewnetrzna: PCW niebieski, wkladka tkana: Włókno poliestrowe, wyprodukowane bez silikonu, certyfikowane przez TÜV, gniazdo i wtyk zlacza: Korpus mosiezny i uszczelka NBR
Zakres temperatury:
-20°C do +60°C (z przyciskiem szybkozlacza bezpiecznego: -15°C do maks. +60°C)
Cisnienie robocze:
15 bar (z przyciskiem szybkozlacza bezpiecznego: 12 bar)
Obszar zastosowania:
Waz sprezonego powietrza dla przemyslu, warsztatu i stacji paliw. Bardzo elastyczny w kazdych warunkach atmosferycznych, odporny na promieniowanie UV.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,85 kg
Zakres temperatury	-20 do +60 °C
Wykonanie	wykonanie standardowe ze złączem standardowym
Długość węża	10 m
Średnica zewnętrzna węża	11 mm
Średnica wewnętrzna węża	6,3 mm

Nr kat.	P6SOFT-10KDG
EAN-13	4050571828639

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:01