



Przewód techniczny 6,3x11,0mm (10m) z szybkozłączką i króć., standardowe



**Numer artykułu SKU:
P6SOFT-10KDG**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Rdzeń wewnętrzny: PCW czarny pokrywa zewnętrzna: PCW niebieski, wkładka tkana: Włókno poliestrowe, wyprodukowane bez silikonu, certyfikowane przez TÜV, gniazdo i wtyk złącza: Korpus mosiężny i uszczelka NBR

Zakres temperatury:

-20°C do +60°C (z przyciskiem szybkozłącza bezpiecznego: -15°C do maks. +60°C)

Cisnienie robocze:

15 bar (z przyciskiem szybkozłącza bezpiecznego: 12 bar)

Obszar zastosowania:

Waz sprężonego powietrza dla przemysłu, warsztatu i stacji paliw. Bardzo elastyczny w każdych warunkach atmosferycznych, odporny na promieniowanie UV.

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------|---|
| Waga | 0,85 kg |
| Zakres temperatury | -20 do +60 °C |
| Wykonanie | wykonanie standardowe ze złączem standardowym |
| Długość węża | 10 m |
| Średnica zewnętrzna węża | 11 mm |
| Średnica wewnętrzna węża | 6,3 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | P6SOFT-10KDG |
| EAN-13 | 4050571828639 |