



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Przewód techniczny 6,3x11,0mm (15m) z szybkozłączką i króć., standardowe



Numer artykułu SKU:  
**P6SOFT-15KDG**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Rdzeń wewnętrzny: PCW czarna pokrywa zewnętrzna: PCW niebieski, wkładka tkana: Włókno poliestrowe, wyprodukowane bez silikonu, certyfikowane przez TÜV, gniazdo i wtyk złącza: Korpus mosiężny i uszczelka NBR

### Zakres temperatury:

-20°C do +60°C (z przyciskiem szybkozłącza bezpiecznego: -15°C do maks. +60°C)

### Cisnienie robocze:

15 bar (z przyciskiem szybkozłącza bezpiecznego: 12 bar)

### Obszar zastosowania:

Waz sprężonego powietrza dla przemysłu, warsztatu i stacji paliw. Bardzo elastyczny w każdych warunkach atmosferycznych, odporny na promieniowanie UV.

## DANE TECHNICZNE

Waga	1,2 kg
Zakres temperatury	-20 do +60 °C
Wykonanie	wykonanie standardowe ze złączem standardowym
Długość węża	15 m
Średnica zewnętrzna węża	11 mm
Średnica wewnętrzna węża	6,3 mm

Nr kat.	P6SOFT-15KDG
EAN-13	4050571828653