



Przewód techniczny 9,0x14,5mm (20m), z szybkozłączką bezpieczną



Numer artykułu SKU:
P9SOFT-20KDG-S

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Rdzeń wewnętrzny: PCW czarny pokrywa zewnętrzna: PCW niebieski, wkładka tkana: Włókno poliestrowe, wyprodukowane bez silikonu, certyfikowane przez TÜV, gniazdo i wtyk złącza: Korpus mosiężny i uszczelka NBR

Zakres temperatury:

-20°C do +60°C (z przyciskiem szybkozłącza bezpiecznego: -15°C do maks. +60°C)

Cisnienie robocze:

15 bar (z przyciskiem szybkozłącza bezpiecznego: 12 bar)

Obszar zastosowania:

Waz sprężonego powietrza dla przemysłu, warsztatu i stacji paliw. Bardzo elastyczny w każdych warunkach atmosferycznych, odporny na promieniowanie UV.

DANE TECHNICZNE

Waga	2,5 kg
Zakres temperatury	-15 do +60 °C
Wykonanie	Wersja bezpieczna: ze złączem bezpieczeństwa z przyciskiem
Długość węża	20 m
Średnica zewnętrzna węża	14,5 mm
Średnica wewnętrzna węża	9 mm

Nr kat.	P9SOFT-20KDG-S
EAN-13	4050571828752