



Przewód techniczny 6,3x11,0mm (25m) z szybkozłączką i króć., standardowe



**Numer artykułu SKU:
P6SOFT-25KDG**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Rdzeń wewnętrzny: PCW czarna pokrywa zewnętrzna: PCW niebieski, wkładka tkana: Włókno poliestrowe, wyprodukowane bez silikonu, certyfikowane przez TÜV, gniazdo i wtyk złącza: Korpus mosiężny i uszczelka NBR

Zakres temperatury:

-20°C do +60°C (z przyciskiem szybkozłącza bezpiecznego: -15°C do maks. +60°C)

Cisnienie robocze:

15 bar (z przyciskiem szybkozłącza bezpiecznego: 12 bar)

Obszar zastosowania:

Waz sprężonego powietrza dla przemysłu, warsztatu i stacji paliw. Bardzo elastyczny w każdych warunkach atmosferycznych, odporny na promieniowanie UV.

DANE TECHNICZNE

Waga	1,9 kg
Zakres temperatury	-20 do +60 °C
Wykonanie	wykonanie standardowe ze złączem standardowym
Długość węża	25 m
Średnica zewnętrzna węża	11 mm
Średnica wewnętrzna węża	6,3 mm

Nr kat.	P6SOFT-25KDG
EAN-13	4050571828684