



## Złączka prosta skręcana L R1/4-10



Numer artykułu SKU:  
**GE10LRMSV**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Korpus: Mosiądz niklowany, dźwignia ręczna: Stal ocynkowana, w płaszczu z tworzywa sztucznego: EPDM / teflon, kłapa: Imid polieterowy

### Zakres temperatury:

-40°C do maks. +250°C (obrotowe złącze srubowe: -20°C do maks. +90°C)

### Wskazówka:

Przy zastosowaniu miedzianej rury trzeba uwzględnić współczynnik korygujący 0,65 (ciśnienie x 0,65). Podane wartości dla rury z poliamidu obowiązują w temperaturach od -15°C do +30°C. W innych temperaturach zastosować następujące mnożniki: +31°C do +50°C ciśnienie x 0,68, +51°C do +70°C ciśnienie x 0,55

## DANE TECHNICZNE

|   |                  |
|---|------------------|
| Waga  | 0,045 kg         |
| Gwint                                       | 1/4              |
| Ciśnienie robocze ze sztywną rurą miedzianą | 115 bar          |
| Rodzaj gwintu                               | R                |
| Zakres temperatury                          | -60 do +300 °C   |
| Typoszereg                                  | typoszereg lekki |
| Średnica rury zew.                          | 10 L (M16 x 1,5) |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | GE10LRMSV     |
| EAN-13  | 4050571317201 |