



Złączka prosta skręcana L R1/2-15



**Numer artykułu SKU:
GE15LRMSV**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus: Mosiadz niklowany, dzwignia reczna: Stal ocynkowana, w plaszczu z tworzywa sztucznego: EPDM / teflon, klapa: Imid polieterowy

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +250°C (obrotowe zlacze srubowe: -20°C do maks. +90°C)

Wskazówka:

Przy zastosowaniu miedziej rury miedzianej trzeba uwzglednic wspolczynnik korygujacy 0,65 (cisnienie x 0,65). Podane wartosci dla rury z poliamidu obowiazuja w temperaturach od -15°C do +30°C. W innych temperaturach zastosowac nastepujace mnozniki: +31°C do +50°C cisnienie x 0,68, +51°C do +70°C cisnienie x 0,55

DANE TECHNICZNE

Waga	0,105 kg
Gwint	1/2
Cisnienie robocze ze sztywną rurą miedzianą	70 bar
Rodzaj gwintu	R
Zakres temperatury	-60 do +300 °C
Typoszereg	typoszereg lekki
Średnica rury zew.	15 L (M22 x 1,5)

Nr kat.	GE15LRMSV
EAN-13	4050571319557