



## Złączka kąтова skręcana 12 L



Numer artykułu SKU:  
**W12LMSV**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Korpus: Mosiadz niklowany, dzwignia reczna: Stal ocynkowana, w plaszczu z tworzywa sztucznego: EPDM / teflon, kłapa: Imid polieterowy

### Zakres temperatury:

-40°C do maks. +250°C (obrotowe złącze srubowe: -20°C do maks. +90°C)

### Wskazówka:

Przy zastosowaniu miękkiej rury miedzianej trzeba uwzględnić współczynnik korygujący 0,65 (ciśnienie x 0,65). Podane wartości dla rury z poliamidu obowiązują w temperaturach od -15°C do +30°C. W innych temperaturach zastosować następujące mnożniki: +31°C do +50°C ciśnienie x 0,68, +51°C do +70°C ciśnienie x 0,55

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,095 kg
Ciśnienie robocze ze sztywną rurą miedzianą	75 bar
Zakres temperatury	-60 do +300 °C
Typoszereg	typoszereg lekki
Średnica rury zew.	12 L (M18 x 1,5)

Nr kat.	W12LMSV
EAN-13	4050571731236