



## Zawór kulowy, z wbudowanym filtrem, G 1 1/4"



**Numer artykułu SKU:  
KH114FI**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

### OPIS PRODUKTU

#### Materiały:

korpus: mosiądz niklowany, kula: mosiądz chromowany, uszczelka: PTFE / Viton / NBR, sito: stal nierdzewna 1.4301 / PA, zślepka: mosiądz niklowany

Średnica oczka: 0,5 mm

Zakres temperatury: -20°C do +100°C

#### Medium robocze:

sprężone powietrze, woda (nie para), substancje gazowe neutralne, substancje płynne, oleje mineralne, podciśnienie (maks. -0,4 bar)

#### Zalety:

- Zwarta konstrukcja,
- Korzystne rozwiązanie zamiast dwóch elementów: zaworu odcinającego i osadnika zanieczyszczeń
- Oszczędność kosztów dzięki prostemu montażowi
- Łatwe kontrolowanie i czyszczenie sita filtracyjnego, po odblokowaniu usuwane jest ciśnienie

---

### DANE TECHNICZNE

Waga	1 kg
Gwint	1-1/4
Rodzaj gwintu	G
Sposób sterowania	ręczny
DN	28 mm
L	85 mm
H	74,0 mm
H1	51,5 mm
Gwint R	158 mm
PN	-0,4 do 20 bar
Sposób podłączenia	zawór gwintowany

Nr kat.	KH114FI
---------	---------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 12:50