



Zawór kulowy, z wbudowanym filtrem, G 2"



**Numer artykułu SKU:
KH20FI**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: mosiądz niklowany, kula: mosiądz chromowany, uszczelka: PTFE / Viton / NBR, sito: stal nierdzewna 1.4301 / PA, zślepka: mosiądz niklowany

Średnica oczka: 0,5 mm

Zakres temperatury: -20°C do +100°C

Medium robocze:

sprężone powietrze, woda (nie para), substancje gazowe neutralne, substancje płynne, oleje mineralne, podciśnienie (maks. -0,4 bar)

Zalety:

- Zwarta konstrukcja,
- Korzystne rozwiązanie zamiast dwóch elementów: zaworu odcinającego i osadnika zanieczyszczeń
- Oszczędność kosztów dzięki prostemu montażowi
- Łatwe kontrolowanie i czyszczenie sita filtracyjnego, po odblokowaniu usuwane jest ciśnienie

DANE TECHNICZNE

Waga	2,4 kg
Gwint	2
Rodzaj gwintu	G
Sposób sterowania	ręczny
DN	46 mm
L	117 mm
H	88,5 mm
H1	68,5 mm
Gwint R	158 mm
PN	-0,4 do 20 bar
Sposób podłączenia	zawór gwintowany

Nr kat.	KH20FI
---------	--------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 23:09