



Filtr dokładny STANDARD G3/8, zbiornik metalowy, wielkość 1



**Numer artykułu SKU:
DFX12M**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z cynku, zbiornik kondensatu - poliwęglan, wkład filtra - włóknina z mikrowłókien borokrzemianowych
- Sposób montażu: indywidualnie przewodowo, indywidualnie z użyciem kątownika mocującego
- Zakres temperatur pracy: 0°C do maks. +50°C (ze zbiornikiem metalowym do maks. +90°C)
- Skuteczność oddzielania zanieczyszczeń stałych: > > 0,01 μm (99,999 %)
- Resztkowa zawartość oleju: 0,01 mg/m³ (klasa 1 wg DIN ISO 8573-1)
- Ciśnienie wejściowe: 1,5 - 16 bar (z metalowym zbiornikiem 0 - 25 bar)
- Przepływ*: dla wielkości 1 - 610 l/min, dla wielkości 3 - 2170 l/min, dla wielkości 5 - 4350 l/min
- Maks. ilość kondensatu w zbiorniku: dla wielkości 1- 12 cm³, dla wielkości 3 - 22 cm³, dla wielkości 5 - 48 cm³
- Sposób usuwania kondensatu: półautomatyczny** (dla zbiornika metalowego ręczny)
- Zasada działania półautomatycznego zrzutu kondensatu: jeżeli ciśnienie wejściowe spadnie poniżej minimalnego ciśnienia wejściowego (ok. 1 bar) zawór spustowy automatycznie się otworzy **
- Opcje wykonania: wersja z osłoną zbiornika (nie dotyczy wielkości 5) - **S**, wersja ze zbiornikiem metalowym z ręcznym spustem kondensatu (0 - 25 bar) - **M**

* przy ciśnieniu wejściowym 6 bar i spadku ciśnienia 0,2 bar

** nie należy dokręcać śruby spustowej do oporu gdyż może to spowodować brak otwarcia zaworu i brak zrzutu kondensatu!

DANE TECHNICZNE

Waga	0,45 kg
Gwint	G 3/8
Ciśnienie wejściowe	0 do 25 bar
Zakres temperatury	0 do +90 °C
Wykonanie	Filtr precyzyjny (submikrofiltr)
Typoszereg	Standard 1
Przepływ	560 l/min
Spust kondensatu	reczny
Wersja zbiornika	Zbiornik metalowy bez rurki wżernikowej
L	48 (56) mm
H	164 mm
H1	145 mm

Nr kat.	DFX12M
EAN-13	4050571248475

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 16:21