AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Szybkozłączka grodziowa Link-Tech (SM), do przewodu 1,6, NW1,6, POM



Numer artykułu SKU: KDSS1,6SMPOM

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

LINK TECH

OPIS PRODUKTU

Srednica zlacza wtykowego:
6,1 mm
Przeplyw& powietrza (wody):
40-200 l/min (0,3-2,6 l/min)
Cisnienie robocze:
0-7 bar, próżnia do 80%
Funkcja:
Podlaczany przez przekrecenie wtyczki i zlaczki do uslyszenia klikniecia. Mozna dowolnie laczyc wtyki lacza i gniazda zlacza z zaworami odcinajacymi i bez nich oraz rózne materialy. Zawór odcinajacy zapobiega wyciekaniu medium po rozlaczeniu polaczenia. Idealny zamiennik dla polaczen Luer w technice medycznej. Po polaczeniu tuleje weza swobodnie obracaja sie w zamku bagnetowym, utrudniajac tym samym zagiecie lub skrecenie weza.
Typ POM:
Materialy:
Korpus i zawory: Acetal (POM, certyfikat FDA), sprezyny zaworów, stal szlachetna AISI 316, uszczelki: NBR, zamek bagnetowy: Acetal (POM, certyfikat FDA), nakretki grodziowe: Mosiadz niklowany
Zakres temperatury:
-40°C do maks. +80°C
Czynniki:
Sprezone powietrze, woda, alkohole, glikol, oleje mineralne, benzyna, tlen**, dwutlenek wegla, lagodne srodki chemiczne
Mozliwosc sterylizacji:
Formalina, alkohol izopropylowy, alkohol etylowy
Obszar zastosowania:
Do zastosowan ogólnych. Dobra wytrzymalosc na oleje mineralne.
Typ polipropylen:
Materialy:
Korpus i zawory: Polipropylen (certyfikat FDA), sprezyny zaworów: Stal szlachetna AISI 316, uszczelki: EPDM, zamek bagnetowy: Acetal (POM, certyfikat FDA), nakretki grodziowe: Mosiadz niklowany
Zakres temperatury:
0°C do maks. +80°C
Czynniki:
Sprezone powietrze, woda, wiele kwasów i zasad, alkohole, glikol, MEK, tlen**, ozon, dwutlenek wegla, wiele srodków chemicznych
Mozliwosc sterylizacji:
Formalina, alkohol izopropylowy, alkohol etylowy, tlenek etylenu, promieniowanie gamma
Obszar zastosowania:
Przeznaczone do wielu srodków chemicznych. Brak wytrzymalosci na oleje mineralne.
*przy spadku cisnienia o 1 bar (w zaleznosci od konfiguracji kombinacji sprzegla: z zaworem/bez zaworu, wymiary przylacza, ... przeplyw miesci sie w podanym zakresie),
**przed uzyciem tlenu koniecznie oczyscic.
kompatybilny z****:
CPC-Colder SMC
****Nazwy i oznaczenia sa czesciowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.
Gwint grodziowy:
7/16"-24 UNF (Ø 11,2 mm), maks. grubosc blachy: 5,3 mm

Wskazówka:
Ze wzgledów przestrzennych weza nie mozna mocowac obejma, ale nalezy go tylko nalozyc na tuleje.
***max. Wandstärke: 0,7 mm

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0032 kg
Zakres temperatury	-40 do +80 °C
Materiał	POM
Średnica wewnętrzna węża	1,6 mm (1/16")
Wersja	bez zaworu odcinającego

Nr kat.	KDSS1,6SMPOM
EAN-13	4050571400972

Data wygenerowania podsumowania: 21.11.2026r, g. 08:31