



Króciec szybkozłącza, grodziowy, do przew. 3,2, Link Tech (SM), POM



**Numer artykułu SKU:
KSSS3,2SMPOM**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Srednica złącza wtykowego:

6,1 mm

Przepływ powietrza (wody):

40-200 l/min (0,3-2,6 l/min)

Cisnienie robocze:

0-7 bar, próżnia do 80%

Funkcja:

Podłączany przez przekreślenie wtyczki i złączki do usłyszenia kliknięcia. Można dowolnie łączyć wtyki łącza i gniazda złączki z zaworami odcinającymi i bez nich oraz różne materiały. Zawór odcinający zapobiega wyciekaniu medium po rozłączeniu połączenia. Idealny zamiennik dla połączeń Luer w technice medycznej. Po połączeniu tuleje weza swobodnie obracają się w zamku bagietowym, utrudniając tym samym zagięcie lub skreślenie weza.

Typ POM:

Materiały:

Korpus i zawory: Acetal (POM, certyfikat FDA), sprężyny zaworów: stal szlachetna AISI 316, uszczelki: NBR, zamek bagietowy: Acetal (POM, certyfikat FDA), nakretki grodziowe: Mosiadź niklowany

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +80°C

Czynniki:

Sprężone powietrze, woda, alkohole, glikol, oleje mineralne, benzyna, tlen**, dwutlenek węgla, łagodne środki chemiczne

Możliwość sterylizacji:

Formalina, alkohol izopropylowy, alkohol etylowy

Obszar zastosowania:

Do zastosowań ogólnych. Dobra wytrzymałość na oleje mineralne.

Typ polipropylen:

Materiały:

Korpus i zawory: Polipropylen (certyfikat FDA), sprężyny zaworów: Stal szlachetna AISI 316, uszczelki: EPDM, zamek bagietowy: Acetal (POM, certyfikat FDA), nakretki grodziowe: Mosiadź niklowany

Zakres temperatury:

0°C do maks. +80°C

Czynniki:

Sprężone powietrze, woda, wiele kwasów i zasad, alkohole, glikol, MEK, tlen**, ozon, dwutlenek węgla, wiele środków chemicznych

Możliwość sterylizacji:

Formalina, alkohol izopropylowy, alkohol etylowy, tlenek etylenu, promieniowanie gamma

Obszar zastosowania:

Przeznaczone do wielu środków chemicznych. Brak wytrzymałości na oleje mineralne.

*przy spadku ciśnienia o 1 bar (w zależności od konfiguracji kombinacji sprężki: z zaworem/bez zaworu, wymiary przyłącza, ... przepływ mieści się w podanym zakresie),

**przed użyciem tlenu konieczne jest oczyszczenie.

kompatybilny z****:

CPC-Colder SMC

****Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

Gwint grodziowy:

7/16"-24 UNF (Ø 11,2 mm), maks. grubość blachy: 5,3 mm

Wskazówka:

Ze względów przestrzennych weza nie można mocować obejmą, ale należy go tylko nałożyć na tuleję.

***max. Wandstärke: 0,7 mm

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0036 kg	Nr kat.	KSSS3,2SMPOM
Zakres temperatury	-40 do +80 °C	EAN-13	4050571455316
Materiał	POM		
Średnica wewnętrzna węża	3,2 mm (1/8")		
Wersja	bez zaworu odcinającego		

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 15:48