AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór skośny pneumatyczny 2/2 G 2", siłownik stal nierdzewna, E-mc



Numer artykułu SKU: U220ES2AE

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

E·MC

OPIS PRODUKTU

Zasada działania:

Zawor skośny otwiera się po podaniu ciśnienia sterującego do przyłącza siłownika sterującego. Po zaniku ciśnienia w przyłączu sterującym siłownika zawór się zamyka (siłownik powwraca siłą sprężyny). Siłownik zaworu skośnego może być sterowany elektrozaworem, zaworem pneumatycznym lub mechanicznym.

Dane techniczne:

Materialy:

korpus: 1.4408, uszczelki: PTFE/FKM

Zakres temperatur: -10°C do maks. +60°C

Ciśnienie sterujące: w zależności od typu

Przyłącze sterujące w siłowniku: G 1/8"

Kierunek przepływu: pod wpływem dopływającego medium zawór zamyka się (nie zalecane dla cieczy przy wysokich prędkościach przepływu)

DANE TECHNICZNE

Waga	3,6 kg
Ciśnienie robocze	0 do 10 bar
Gwint	2
Rodzaj gwintu	G
Długość konstrukcyjna	146 mm
Wartość KV	880 l/min
Ciśnienie sterujące	6,5 do 10 bar
DN	45 mm
Wersja	napęd stal szlachetna 1.4305

Nr kat.	U220ES2AE
EAN-13	4050571711917

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:59