AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór skośny pneumatyczny 2/2 G3/4, siłownik z tworzywa, E-mc



Numer artykułu SKU: U234ESKE

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

E·MC

OPIS PRODUKTU

Zasada działania:

Zawor skośny otwiera się po podaniu ciśnienia sterującego do przyłącza siłownika sterującego. Po zaniku ciśnienia w przyłączu sterującym siłownika zawór się zamyka (siłownik powwraca siłą sprężyny). Siłownik zaworu skośnego może być sterowany elektrozaworem, zaworem pneumatycznym lub mechanicznym.

Dane techniczne:

Materialy:

korpus: 1.4408, uszczelki: PTFE/FKM

Zakres temperatur: -10°C do maks. +60°C

Ciśnienie sterujące: w zależności od typu

Przyłącze sterujące w siłowniku: G 1/8"

Kierunek przepływu: pod wpływem dopływającego medium zawór zamyka się (nie zalecane dla cieczy przy wysokich prędkościach przepływu)

DANE TECHNICZNE

Waga	1 kg
Ciśnienie robocze	0 do 16 bar
Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Długość konstrukcyjna	76 mm
Wartość KV	158 l/min
Ciśnienie sterujące	6 do 8 bar
DN	18 mm
Wersja	napęd z obudową z tworzywa sztucznego

Nr kat.	U234ESKE
EAN-13	4050571712143

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 14:11