

Zawór kulowy, stal nierdzewna, z odpowietrzeniem i blokadą, G 1", PN16



Numer artykułu SKU:
KH10ENTLEERES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: stal nierdzewna 1.4408, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: Teflon (15% GF), rączka: stal nierdzewna 1.4301

Zakres temperatur:

-20°C do +200°C

Media robocze: sprężone powietrze i gazy neutralne i nieagresywne, podciśnienie (max. -0,99 bar), woda

Opcja:

certyfi kat zgodności materiałowej 3.1

Zalety: blokowanie dźwigni za pomocą klódki – należy stosować klódki VHS 30

DANE TECHNICZNE

Waga	1,1 kg
Gwint	1
Rodzaj gwintu	G
Sposób sterowania	ręczny
DN	25 mm
L	90 mm
H	80 mm
Gwint R	165 mm
PN	-0,98 do 16 bar
Gwint odpowietrzający	M 5
Sposób podłączenia	zawór gwintowany

Nr kat.	KH10ENTLEERES
EAN-13	4050571405427

Data wygenerowania podsumowania: 26.07.2026r, g. 15:15