AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór kulowy, stal nierdzewna, z odpowietrzeniem i blokadą, G 1", PN16



Numer artykułu SKU: KH10ENTLEERES

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materiały:
korpus: stal nierdzewna 1.4408, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: Teflon (15% GF), rączka: stal nierdzewna 1.4301

Zakres temperatur:
-20°C do +200°C

Media robocze: sprężone powietrze i gazy neutralne i nieagresywne, podciśnienie (max. -0,99 bar), woda

Opcja:
certyfikat zgodności materiałowej 3.1

Zalety: blokowanie dźwigni za pomoca kłódki – należy stosować kłódki VHS 30

DANE TECHNICZNE

Waga	1,1 kg
Gwint	1
Rodzaj gwintu	G
Sposób sterowania	ręczny
DN	25 mm
L	90 mm
H	80 mm
Gwint R	165 mm
PN	-0,98 do 16 bar
Gwint odpowietrzający	M 5
Sposób podłączenia	zawór gwintowany

Nr kat.	KH10ENTLEERES
EAN-13	4050571405427

Data wygenerowania podsumowania: 23.11.2026r, g. 12:28