



## Zawór kulowy, stal nierdzewna, z odpowietrzeniem i blokadą, G 1 1/4", PN16



**Numer artykułu SKU:  
KH114ENTLEERES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

korpus: stal nierdzewna 1.4408, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: Teflon (15% GF), rączka: stal nierdzewna 1.4301

### Zakres temperatur:

-20°C do +200°C

Media robocze: sprężone powietrze i gazy neutralne i nieagresywne, podciśnienie (max. -0,99 bar), woda

### Opcja:

certyfiikat zgodności materiałowej 3.1

Zalety: blokowanie dźwigni za pomocą klódki – należy stosować klódki VHS 30

## DANE TECHNICZNE

Waga	1,6 kg
Gwint	1-1/4
Rodzaj gwintu	G
Sposób sterowania	ręczny
DN	32 mm
L	100 mm
H	84 mm
Gwint R	165 mm
PN	-0,98 do 16 bar
Gwint odpowietrzający	M 5
Sposób podłączenia	zawór gwintowany

Nr kat.	KH114ENTLEERES
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 17:44