AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór z dźwignią 5/3 G 1/8, w poł. środkowym odcięty, z blokadą



**Numer artykułu SKU: H531-06C**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

E·MC

## OPIS PRODUKTU

## Zasada działania:

**Zawory mechniczne dźwigniowe z blokadą 5/3 serii VH** są uruchamiane ręcznie. W położeniu nieprzesterowanym zawór znajduje się środkowym położeniu. Po przesterowaniu dźwigni pozostaje ona w położeniach przesterowanych utrzymywana przez blokadą. Przesterowanie w położenie początkowe dźwigni odbywa się poprzez jej ustawienie w pozycji środkowej.

**Zawory sterowane dźwignią centrowaną sprężynami 5/3 serii VH E-mc** uruchamia się ręcznie. W położeniu nieprzesterowanym zawór utrzymuje położenie środkowe. Po przestawieniu dźwigni w prawo lub lewo uzyskuje się skrajne położenia zaworu. Aby utrzymać zawór w położeniu przesterowanym należy ciągle przytrzymywać dźwignię. Po puszczeniu dźwigni zawór wraca do położenia wyjściowego (centrowany sprężynami).

## Dane techniczne:

Materiały:
korpus i suwak: aluminium, uszczelki: NBR

Podłączenie zasilania ciśnieniem: możliwe do dowolnego przyłącza

Zakres temperatur: -5°C do +60°C

Średnica nominalna: dla wielkości G 1/8" - 3,4 mm, dla wielkości G 1/4" - 3,9 mm, dla wielkości G 1/2" - 6,2 mm

Ciśnienie robocze: 0 - 10 bar

Przepływ: dla wielkości G 1/8" - 450 l/min, dla wielkości G 1/4" - 600 l/min, dla wielkości G 1/2" - 1350 l/min

Gwint do montażu pulpitowego: M22x1.5

Medium robocze: gazy neutralne, sprężone powietrze smarowane lub niesmarowane, filtrowane, maksymalna wielkość cząstek stałych 40 µm

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **T** | 28,2 mm |
| **Gwint G2** | G 1/8 |
| **Gwint G1** | G 1/8 |
| **V** | 5 mm |
| **X** | 4 mm |
| **W** | 2 mm |
| **U** | M 22 x 1,5 |
| **O** | 20,2 mm |
| **J** | 19 mm |
| **P** | 3 mm |
| **N** | 28 mm |
| **M** | 14,2 mm |
| **K** | 93 mm |
| **S** | 16 mm |
| **Waga** | 0,19 kg |
| **H** | 3,3 mm |
| **B** | 27 mm |
| **C** | 18 mm |
| **E** | 21,2 mm |
| **F** | 14 mm |
| **A** | 84,7 mm |
| **Średnica zewnętrzna D** | 28,2 mm |
| **Przepływ** | 450 l/min |
| **Typoszereg** | VH10 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Funkcja** | 5/3 w położeniu środkowym odcięty, z blokadą |
| **Gwint** | 1/8 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | H531-06C |
| **EAN-13** | 4050571350062 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 20:47