AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór z dźwignią 5/3 G 1/2, w poł. środkowym odpowietrzony, centr. sprężynami



Numer artykułu SKU: H534-15ES

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

E·MC

OPIS PRODUKTU

Zasada działania:

Zawory mechniczne dźwigniowe z blokadą 5/3 serii VH są uruchamiane ręcznie. W położeniu nieprzesterowanym zawór znajduje się środkowym położeniu. Po przesterowaniu dźwigni pozostaje ona w położeniach przesterowanych utrzymywana przez blokadą. Przesterowanie w położenie początkowe dźwigni odbywa się poprzez jej ustawienie w pozycji środkowej.

Zawory sterowane dźwignią centrowaną sprężynami 5/3 serii VH E-mc uruchamia się ręcznie. W położeniu nieprzesterowanym zawór utrzymuje położenie środkowe. Po przestawieniu dźwigni w prawo lub lewo uzyskuje się skrajne położenia zaworu. Aby utrzymać zawór w położeniu przesterowanym należy ciągle przytrzymywać dźwignię. Po puszczeniu dźwigni zawór wraca do położenia wyjściowego (centrowany sprężynami).

Dane techniczne:

Materiały:
korpus i suwak: aluminium, uszczelki: NBR

Podłączenie zasilania ciśnieniem: możliwe do dowolnego przyłącza

Zakres temperatur: -5°C do +60°C

Średnica nominalna: dla wielkości G 1/8" - 3,4 mm, dla wielkości G 1/4" - 3,9 mm, dla wielkości G 1/2" - 6,2 mm

Ciśnienie robocze: 0 - 10 bar

Przepływ: dla wielkości G 1/8" - 450 l/min, dla wielkości G 1/4" - 600 l/min, dla wielkości G 1/2" - 1350 l/min

Gwint do montażu pulpitowego: M22x1.5

Medium robocze: gazy neutralne, sprężone powietrze smarowane lub niesmarowane, filtrowane, maksymalna wielkość cząstek stałych 40 µm

---

DANE TECHNICZNE

T	57 mm
Gwint G2	G 1/2
Gwint G1	G 1/2
V	5 mm
X	4 mm
W	0 mm
U	M 22 x 1,5
O	39 mm
J	36 mm
P	4 mm
N	63 mm
M	25,5 mm
K	110 mm
S	36 mm
Waga	0,7 kg
H	5,5 mm
B	50 mm
C	34 mm
E	43 mm
F	28 mm
A	154 mm
Średnica zewnętrzna D	57 mm
Przepływ	1350 l/min
Typoszereg	VH40
Rodzaj gwintu	G
Funkcja	5/3 w położeniu środkowym odpowietrzony
Gwint	1/2

Nr kat.	H534-15ES
EAN-13	4050571350215

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 20:47