



Zawór z dźwignią 5/3 G 1/4" (odpowietrzenie G1/8), w poł. środk. zasilany, centr. sprężynami



**Numer artykułu SKU:
H532-08PS**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Zasada działania:

Zawory mechaniczne dźwigniowe z blokadą 5/3 serii VH są uruchamiane ręcznie. W położeniu nieprzesterowanym zawór znajduje się w środkowym położeniu. Po przesterowaniu dźwigni pozostaje ona w położeniach przesterowanych utrzymywana przez blokadę. Przesterowanie w położenie początkowe dźwigni odbywa się poprzez jej ustawienie w pozycji środkowej.

Zawory sterowane dźwignią centrowaną sprężynami 5/3 serii VH E-mc uruchamia się ręcznie. W położeniu nieprzesterowanym zawór utrzymuje położenie środkowe. Po przestawieniu dźwigni w prawo lub lewo uzyskuje się skrajne położenia zaworu. Aby utrzymać zawór w położeniu przesterowanym należy ciągle przytrzymać dźwignię. Po puszczeniu dźwigni zawór wraca do położenia wyjściowego (centrowany sprężynami).

Dane techniczne:

Materiały:

korpus i suwak: aluminium, uszczelki: NBR

Podłączenie zasilania ciśnieniem: możliwe do dowolnego przyłącza

Zakres temperatur: -5°C do +60°C

Średnica nominalna: dla wielkości G 1/8" - 3,4 mm, dla wielkości G 1/4" - 3,9 mm, dla wielkości G 1/2" - 6,2 mm

Ciśnienie robocze: 0 - 10 bar

Przepływ: dla wielkości G 1/8" - 450 l/min, dla wielkości G 1/4" - 600 l/min, dla wielkości G 1/2" - 1350 l/min

Gwint do montażu pulpituowego: M22x1.5

Medium robocze: gazy neutralne, sprężone powietrze smarowane lub niesmarowane, filtrowane, maksymalna wielkość cząstek stałych 40 µm

DANE TECHNICZNE

T	31,7 mm
Gwint G2	G 1/8
Gwint G1	G 1/4
V	5 mm
X	5,5 mm
W	0 mm
U	M 22 x 1,5
O	21,7 mm
J	24 mm
P	3 mm
N	35 mm
M	14,2 mm
K	95 mm
S	20 mm
Waga	0,27 kg
H	4,3 mm
B	35 mm
C	22 mm
E	21,7 mm
F	20 mm
A	97,7 mm
Średnica zewnętrzna D	31,7 mm
Przepływ	600 l/min
Typoszereg	VH20
Rodzaj gwintu	G
Funkcja	5/3 w położeniu środkowym zasilany
Gwint	1/4

Nr kat.	H532-08PS
EAN-13	4050571350178